

Mottagningskrav för mottagning av icke farligt avfall till deponi

Typiska avfall:

Blästersand, gjutrester, isolering, produktionsspill, med mera som klassificeras som icke farligt (IFA). Ej förorenade jordar, se separat dokument.

För att kunna mottas på en deponi ställs stora krav på avfallet. Det är avfallsproducenten som är ansvarig för att kontrollera att avfallet uppfyller ställda krav. Se dokumentet "MTK-DE3 avfall till deponi", som sammanfattar de krav som ställs.

HMAB har möjlighet att hantera dessa typer av avfall som **konstruktionsmaterial** eller **deponimaterial**. Bedömningen utgår från anläggningens behov av konstruktionsmaterial vid tidpunkt för mottagning, samt avfallets fysiska kvaliteter att användas i anläggningsändamål. Avfall som är dammande eller av andra skäl utgör en risk för arbetsmiljön måste inkomma vattenbegjutet eller förpackat i ex Big-Bag. I de fall dammande avfall inkommer utan att åtgärder vidtagits för säker mottagning kommer det att avvisas.

HMAB har möjlighet att ta emot och hantera de flesta typer av oklassat avfall på hårdgjord mottagningsyta. Där provtas avfallet och analyserna tillhandahålls avsändaren för klassning. För mer information, kontakta oss!

Mottagningskrav (gäller både deponi- och konstruktionsmaterial) Mottagningskraven utgår från DF 2001:512, NFS 2004:10 samt NFS 2004:4

- Avfallet ska ha genomgått grundläggande karakterisering och uppfylla kraven för avfall som ska deponeras på IFA-deponi
- Avfallet får inte vara flytande eller avge vätska
- TOC: max 10 viktprocent
- Brännbart innehåll: max 10 volymprocent
- Avfallet måste i de allra flesta fall ha genomgått någon form av behandling innan det deponeras

För konstruktionsmaterial gäller även att:

- Avfallets fysiska egenskaper lämpar sig för anläggningsarbete
- Anläggningen har ett behov av materialet till anläggningsarbete

Analyser och provtagning ska vara representativa för avfallet och vara aktuella. För avfall som ska deponeras ska provtagning ske enligt en upprättad provtagningsplan, se vidare i NFS 2004:10, 20§. Avfallsproducenten ska, vid förfrågan, kunna uppvisa denna provtagningsplan för HMAB.

Regelbundet genererat avfall ska ha en uppdaterad karakterisering varje år.

Mallar för karakteriserings- och transportdokument finns på vår hemsida www.hassleholmmiljo.se.

Övrigt

Avfallslämnaren är i samtliga fall ansvarig för att känna till avfallets art, struktur och ursprung samt att göra en korrekt avfallsklassificering av avfallet. För avfall som ska deponeras ska en grundläggande karakterisering fyllas i, i enlighet med 5§ NFS 2004:10. Se vidare i "MTK-DE3 avfall till deponi". Avfallslämnaren har också deklARATIONSSKYLDIGHET, vilket innebär att denne ansvarar för det levererade avfallet till avfallsanläggningen. Detta betyder att avfallslämnaren är ansvarig för de konsekvenser som kan uppstå inne på avfallsanläggningen på grund av att felaktig uppgift lämnats för avfallsklassningen. Se vidare i de Allmänna villkoren. För avfall som inte följer HMAB's sorteringsanvisningar, eller är felaktigt deklarerat, debiteras ett pristillägg för hela leveransen enligt gällande prislista. Notera att hela eller delar av leveransen kan komma att klassas om och därmed tillfalla en annan avfallskategori och taxa.