

## Mottagningskrav för asfalt

Typiska avfall: Asfalt från väg och anläggningsarbeten.

IFA och FA-klassad asfalt siktas, krossas och återanvänds därefter inom anläggningen.

### Mottagningskrav

Det får inte förekomma annat avfall än asfalt och eventuellt underliggande bärlager.

För IFA-asfalt:

- Dokumenterat negativt spraytest eller
- Analysresultat (minst innehållande PAH-16)

För FA-asfalt

- Transportdokument för farligt avfall (NFS 2005:3)
- Dokumenterat positivt spraytest eller
- Analysresultat (minst innehållande PAH-16)

HMAB utför regelbundna stickprov på inkommande leveranser för att säkerställa att mottagningskraven uppfylls. Merkostnad kan tillkomma för extra behandlingsåtgärder om kvalitetskraven inte uppfylls.

Mallar för transportdokument och karaktärisering finns på vår hemsida [www.hassleholmmiljo.se](http://www.hassleholmmiljo.se).

### Övrigt

Avfallslämnaren är i samtliga fall ansvarig för att känna till avfallets art, struktur och ursprung samt att göra en korrekt avfallsklassificering av avfallet. För avfall som ska deponeras ska en grundläggande karakterisering fyllas i, i enlighet med 5§ NFS 2004:10. Se vidare i "Krav för avfall till deponi". Avfallslämnaren har också deklarationsskyldighet, vilket innebär att denne ansvarar för det levererade avfallet till avfallsanläggningen. Detta betyder att avfallslämnaren är ansvarig för de konsekvenser som kan uppstå inne på avfallsanläggningen på grund av att felaktig uppgift lämnats för avfallsklassningen. Se vidare i de Allmänna villkoren. För avfall som inte följer HMAB's sorteringsanvisningar, eller är felaktigt deklarerat, debiteras ett pristillägg för hela leveransen enligt gällande prislista. Notera att hela eller delar av leveransen kan komma att klassas om och därmed tillfalla en annan avfallskategori och taxa.